

## Rental-Power von 15 bis 700 KVA

Das Herzstück der Modellreihe Rental-Power

Diese breite Modellreihe zwischen 10 und 2500 KVA wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Baustellen und Gerätemietparks optimal zu entsprechen. Schon die Grundausstattung beinhaltet die geforderten Standards: z.B. garantieren spezielle Generatoren mit Arep Erregung den auf Baustellen geforderten höheren Anlaufstrom... Zuverlässigkeit, Benutzer- und Umweltfreundlichkeit und die Einhaltung der geltenden Normen sind zugesichert.



Stromerzeuger Serie Rental <b>Basisausstattung: 24 Monate / max. 4000 Std. Betriebsstunden Garantie</b>																	
Gerätebezeichnung:	R10	R16	R22	R33	R44	R66	R90	R110	R135	R165	R220	R275	R350	R450	R550	R630	R700
Dauerleistung KVA (50 Hz):	9,1	16	20	30	40	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	570	636
Motoren	← Mitsubishi →					← John Deere →					← Volvo →						
① Generator: Spezialimprägnierung	← Inkl. →																
② Leistungsschalter 4Polig	← Inkl. →																
③ AREP Erregung (3-fach I-Nenn)	← Inkl. →																
④ Kabel Anschlussbox extern	← SIMPLE TYPE →								← HIRE TYPE →								
<b>Preis Basisausstattung in € zzgl. MwSt.</b>	10.860	10.066	12.360	13.243	14.679	17.813	21.606	24.508	31.099	33.150	39.145	48.971	54.395	65.380	82.622	97.709	114.999
<b>Optionen/Einzelpreise</b>																	
HI 01 • Großtank 18 – 24 Stunden	---	917	917	917	917	1.181	1.397	1.397	2.208	2.208	2.208	2.849	3.893	3.893	4.229	4.743	4.743
HI 04 • Luftvorwärmung	---	Std.	Std.	Std.	Std.	270	270	270	270	270	804	804	804	804	804	804	804
HI 05 • Kupferschiene f. volle Leistungsabnahme	---	NA	466	466	466	567	567	481	Std.	Std.	Std.	---	---	---	---	---	---
HI 06 • DieselvorfILTER mit Wasserabscheider	---	268	268	268	268	268	268	Std.	Std.	Std.	321	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
HI 07 • Spannungspotentiometer	---	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
HI 08 • Fehlerstromschutzschalter mit Erdspeiß	---	140	140	140	140	318	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
HI 09 • Fehlerstromschutzschalter mit Erdspeiß, Schwellwerte einstellbar	---	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
HI 10 • Batterie-Trennschalter (Natoknochen)	---	155	155	155	155	155	155	155	155	155	297	297	297	297	297	297	297
HI 11 • Ölabsaugpumpe	---	158	158	158	158	158	158	158	158	158	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
HI 21 • Schaltanlage Telys	---	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
HI 24 • Kraftstoff 3 Wege-Ventil	---	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	489	489	489	489	489	489
HI 25 • El. Drehzahlregler	---	NA	1.799	1.799	1.799	1141	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
HI 26 • Heavy Duty Luftfilter	---	343	343	343	343	586	586	586	994	994	1.276	1.276	1.276	1.276	1.721	1.721	1.721
HI 27 • AutoStartPack: Automatische Batt.-Ladeeinrichtung+Kühlw.vorwärmung	---	505	505	505	505	552	552	552	552	552	748	858	858	858	858	858	858
HI 29 • Lackierung in Kundenfarbe	---	722	722	722	722	722	790	790	1.053	1.053	1.053	1105	1474	1474	1579	1842	1842
HI 33 • Lufteinlass Schnellschlussklappe (nur mit HI 21)	---	NA	4.934	4.934	4.934	4.934	4.856	4.856	4.943	4.943	4.943	8.917	9.297	9.297	9.297	NA	NA
HI 34 • Tropenisolierung (T26S002)	---	440	440	440	440	440	440	440	477	477	556	556	556	556	556	556	556
HI 35 • Steckdosensatz (R16–R220) Nicht möglich mit Frequenz Umschaltung	---	266 <sup>1</sup>	805 <sup>2</sup>	805 <sup>2</sup>	805 <sup>2</sup>	923 <sup>3</sup>	923 <sup>3</sup>	923 <sup>3</sup>	923 <sup>4</sup>	923 <sup>4</sup>	923 <sup>4</sup>	---	---	---	---	---	---
HI 38 • Frequenz Umschaltung 50/60Hz (nur mit HI 21 / HI 51 UND HI 25)	---	NA	661	661	661	661	NA	NA	NA	NA	661	661	661	661	661	661	661
<b>Fahrgestelle: sofort lieferbar!</b>																	
• Standardkonfiguration SDMO Lagergeräte	Verkaufspreisliste in Euro zzgl. MwSt																
Steckdosenbestückung	1: je 1 x 32A/400V + 16A/CEE 230V + 16A/230V Schuko					2: je 1 x 63A/400V + 16A/400V + 16A/CEE230V + 16A/230V Schuko					3: je 1 x 63A/400V + 16A/CEE230V + 16A/230V Schuko				4: je 1 x 63A/400V + 16A/400V + 16A/CEE230V + 16A/230V Schuko		



Generatoren mit Arep-Erregung  
3x I-Nenn für 10 Sekunden!

Option: Große Anschlussbox  
für externe Leitungen/Kabel

Option: 24 Stunden Großtank

Steuerung TELYS